

PROTAN GG 2.0 mm**Опис производа:**

Protan GG 2.0 mm је вишеслојна кровна хидроизолациона мембрана ојачана стакленим влакнима и произведена од пластифицираног поливинил хлорида (ПВЦ-а). Примењује се на интензивним зеленим крововима, површинама за паркирање и подземним деловима објеката.

Protan GG 2.0 mm садржи стабилизаторе, који омогућују велику отпорност на високе и ниске температуре, отпорност на деградацију, отпорност на УВ-зрачење и садржи противпожарне адитиве.

Protan GG 2.0 mm садржи јединствену неклизату површинску структуру. У поређењу са осталим производима пружа додатну сигурност а уједно подиже и естетску вредност самог пројекта.

Поступак заваривања изводи се опремом за вруће варење угрејаним ваздухом.

Подаци о производу	Методe тестирања	Вредности
Дебљина, mm	EN 1849-2	2,0 (-5%/+10%)
Отпорност на истезање, Н/50mm	EN 12311-2	≥600
Истежање приликом пуцања,%	EN 12311-2	≥200
Отпорност на цепање, Н	EN 12310-2	≥130
Димензионална стабилност,%	EN 1107-2	±0,1
Савитљивост на ниским температурама, ° Ц	EN 495-5	≤-30
Отпорност на статичко оптерећење, Н	EN 12730	≥150
Пробој на ударац, mm	EN 12691:2006	≥800
Отпорност споја на пуцање, Н/50mm	EN 12317-2	≥600
Отпорност на урастање корења	EN 13948	Otporno
Отпорност на воду (10kPa)	EN 1928 met A	Nepropusno
Отпорност на воду (150kPa)	EN 1928 met B	Nepropusno
Отпорност на водену пару као еквивалент дебљини ваздушног слоја	ISO 12572:2001	28

Стандардне боје: Жута.

Стандардне димензије ролне: 2m ширина ролне, дужина 10m.
Остале димензије је могуће наручити.

Рециклажа: Могуће је рециклирати Protan GG 2.0

ЦНТ д.о.о.

Булевар Михаила Пупина 10д / 3

11070, Београд, Србија

Тел.: (+381) 011 311 56 06

Факс: (+381) 062 311 61 15

Веб сајт: www.cnt-doo.rs Е-Маил: info@cnt-doo.rs

