

# PROTAN G 1.5 mm



### Opis proizvoda:

Protan G 1.5 mm je višeslojna krovna hidroizolaciona membrana ojačana staklenim vlaknima i proizvedena od plastificiranog polivinil hlorida (PVC-a). Primenjuje se na šljunkom opterećenim ravnim krovovima kao i na ekstenzivnim i intenzivnim zelenim krovovima namenjenim pešačkom prometu.

Protan G 1.5 mm sadrži stabilizatore, koji omogućuju veliku otpornost na visoke i niske temperature, otpornost na degradaciju, otpornost na UV-zračenje i sadrži protivpožarne aditive.

Protan G 1.5 mm sadrži jedinstvenu neklizajuću površinsku strukturu. U poređenju sa ostalim proizvodima pruža dodatnu sigurnost a ujedno podiže i estetku vrednost samog projekta.

Postupak zavarivanja izvodi se opremom za vruće varenje ugrejanim vazduhom.

Podaci o proizvodu	Metode testiranja	Vrednosti
Debljina, mm	EN 1849-2	1,5 (-5%/+10%)
Otpornost na istezanje, N/50mm	EN 12311-2	≥500
Istezanje prilikom pucanja, %	EN 12311-2	≥180
Otpornost na cepanje, N	EN 12310-2	≥110
Dimenzionalna stabilnost, %	EN 1107-2	≤±0,1
Savitljivost na niskim temperaturama, °C	EN 495-5	≤-30
Otpornost na statičko opterećenje, N	EN 12730	≥150
Proboj na udarac, mm	EN 12691:2006	≥600
Otpornost na grad, m/s	EN 13583	≥17
Otpornost spoja na pucanje, N/50mm	EN 12317-2	≥450
Otpornost na urastanje korenja	EN 13948	Otporno
Vodootpornost	EN 1928 met A	Nepropusno
Vodootpornost	EN 1928 met B	Nepropusno
Otpornost na vodenu paru kao ekvivalent debljini vazdušnog sloja	ISO 12572:2001	20

**Standardne boje:** Svetlo siva i tamno siva.  
Ostale boje je moguće naručiti.

**Standardne dimenzije rolne:** 1m i 2m širina rolne, dužina 7.5m i 15m.  
Ostale dimenzije je moguće naručiti.

**Recikliranje:** Moguće je reciklirati Protan G 1.5

### CNT d.o.o.

Bulevar Mihaila Pupina 10d/3

11070, Beograd, Srbija

Tel.: (+381) 011 311 56 06

Fax: (+381) 062 311 61 15

Veb sajt: [www.cnt-doo.rs](http://www.cnt-doo.rs) E-Mail: [info@cnt-doo.rs](mailto:info@cnt-doo.rs)

