

PROTAN GG 2.0 mm



Opis proizvoda:

Protan GG 2.0 mm je višeslojna krovna hidroizolaciona membrana ojačana staklenim vlaknima i proizvedena od plastificiranog polivinil hlorida (PVC-a). Primenuje se na ekstenzivnim i intenzivnim zelenim krovovima, površinama za parkiranje i podzemnim delovima objekata.

Protan GG 2.0 mm sadrži stabilizatore, koji omogućuju veliku otpornost na visoke i niske temperature, otpornost na degradaciju, otpornost na UV-zračenje i sadrži protivpožarne aditive.

Protan GG 2.0 mm sadrži jedinstvenu neklizajuću površinsku strukturu. U poređenju sa ostalim proizvodima pruža dodatnu sigurnost a ujedno podiže i estetsku vrednost samog projekta.

Postupak zavarivanja izvodi se opremom za vruće varenje ugrijanim vazduhom.

Podaci o proizvodu	Metode testiranja	Vrednosti
Debljina, mm	EN 1849-2	2,0 (-5%/+10%)
Otpornost na istezanje, N/50mm	EN 12311-2	≥600
Istezanje prilikom pucanja, %	EN 12311-2	≥200
Otpornost na cepanje, N	EN 12310-2	≥130
Dimenzionalna stabilnost, %	EN 1107-2	≤±0,1
Savitljivost na niskim temperaturama, °C	EN 495-5	≤-30
Otpornost na statičko opterećenje, N	EN 12730	≥150
Proboj na udarac, mm	EN 12691:2006	≥800
Otpornost spoja na pucanje, N/50mm	EN 12317-2	≥600
Otpornost na urastanje korenja	EN 13948	Otporno
Vodootpornost	EN 1928 met A	Nepropusno
Vodootpornost	EN 1928 met B	Nepropusno
Otpornost na vodenu paru kao ekvivalent debljini vazdušnog sloja	ISO 12572:2001	28

Standardne boje: Žuta.

Standardne dimenzije rolne: 2m širina rolne, dužina 10m.
Ostale dimenzije je moguće naručiti.

Recikliranje: Moguće je reciklirati Protan GG 2.0

CNT d.o.o.

Bulevar Mihaila Pupina 10d/3

11070, Beograd, Srbija

Tel.: (+381) 011 311 56 06

Fax: (+381) 062 311 61 15

Veb sajt: www.cnt-doo.rs E-Mail: info@cnt-doo.rs

